SILO BABYSTAR MINERAL

Ø2325 - 3 pieds



Silo aliment à cône axial de 5 et 6.3m³ en Ø2325 mm

Densité maxi 1.5

Cloche couleur grège RAL 9002

Cône incolore translucide





79160 FENIOUX - France - **Tél. +33 (0)5 49 75 22 06 - contact@rousseau.fr** - www.rousseau.fr


S.A.S. au capital de 600 000 € - RCS Niort / 1986B00075 - SIRET 337 780 019 00010 - Code APE 2223 Z - N° TVA FR 81 337 780 019


Equipement standard :

- Châssis galvanisé renforcé - 3 pieds démontables pour le transport en position verticale
- Fixation au sol par chevilles
- Remplissage par vis avec système d'ouverture à corde depuis le sol
- Boulonnerie inox
- 2 anneaux de manutention
- Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140 mm
- Trappe de vidange Ø 320 mm
- Hauteur sous trappe 1000 mm

Options :

- Echelle en acier galvanisé avec crinoline
- Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm
- Goulotte d'ensachage Ø160mm ou Ø160mm rallongée avec collerette
- Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45°
- Nouveau boitard MULTYS Ø320





	Caractéristiques du silo	5m³	6,3m³
A	Hauteur sous trappe (mm)	1000	1000
B	Volume du cône (m3)	2,3	2,3
C	Hauteur du châssis (mm)	2500	2500
D	Hauteur totale (mm)	3600	3900
E	Diamètre de la virole (mm)	2325	2325
	Nombre de pieds	3	3
	Capacité (t) avec densité 1,2	6	7,5
	Capacité maxi (t) avec densité 1,5	7,5	9,4

	Caractéristiques de la dalle béton	5m³	6,3m³
F	Epaisseur de la dalle béton (mm)	300 à 400	300 à 400
G	Largeur/longueur de la dalle (mm)	3000	3000
H	Entraxe des pieds (mm)	2021	2021
	Dosage de dalle béton requis (kg/m³)	350	350